


## MARQUES

|   |   |              |              |         |    |    |         |    |    |         |         |  |  |
|---|---|--------------|--------------|---------|----|----|---------|----|----|---------|---------|--|--|
| <code>``codi``</code>   | <code>codi</code>   |              |              |         |    |    |         |    |    |         |         |  |  |
| <code>**negreta**</code>  | <code>negreta</code>  |              |              |         |    |    |         |    |    |         |         |  |  |
| <code>//cursiva//</code>  | <code>cursiva</code>  |              |              |         |    |    |         |    |    |         |         |  |  |
| <code>__subratllada__</code>  | <code>subratllada</code>  |              |              |         |    |    |         |    |    |         |         |  |  |
| <code>--ratllada--</code>   | <code>ratllada</code>   |              |              |         |    |    |         |    |    |         |         |  |  |
| <code>' '&lt;b&gt;etiquetada&lt;/b&gt;' '</code>  | <code>&lt;b&gt;etiquetada&lt;/b&gt;</code>  |              |              |         |    |    |         |    |    |         |         |  |  |
| <code>= títol 1 =</code>  | <b>títol 1</b>  |              |              |         |    |    |         |    |    |         |         |  |  |
| <code>== títol 2 ==</code>  | <b>títol 2</b>  |              |              |         |    |    |         |    |    |         |         |  |  |
| <code>=== títol 3 ===</code>  | <b>títol 3</b>  |              |              |         |    |    |         |    |    |         |         |  |  |
| <code>+++ numerat +++</code>  | <b>1.1.1. numerat</b>   |              |              |         |    |    |         |    |    |         |         |  |  |
| <code>[txt2tags.jpg]</code>   |                      |              |              |         |    |    |         |    |    |         |         |  |  |
| <code>[ABC www.abc.com]</code>  | <a href="#">ABC</a> (hiperenllaç)   |              |              |         |    |    |         |    |    |         |         |  |  |
| <code>abc</code><br><code>% comentari</code><br><code>xyz</code>  | <code>abc xyz</code>  |              |              |         |    |    |         |    |    |         |         |  |  |
| <code>abc</code><br><code>&lt;tab&gt;cita</code><br><code>xyz</code>  | <code>abc</code><br><code>cita</code><br><code>xyz</code>   |              |              |         |    |    |         |    |    |         |         |  |  |
| <code>- element</code><br><code>- element</code><br><code>- sub element</code>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• element</li> <li>• element</li> <li>• sub element</li> </ul> |              |              |         |    |    |         |    |    |         |         |  |  |
| <code>+ element</code><br><code>+ element</code><br><code>+ element</code>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. element</li> <li>2. element</li> <li>3. element</li> </ol>  |              |              |         |    |    |         |    |    |         |         |  |  |
| <code>: terme</code><br><code>definició</code><br><code>: terme</code><br><code>definició</code>  | <code>terme</code><br><code>definició</code><br><code>terme</code><br><code>definició</code>          |              |              |         |    |    |         |    |    |         |         |  |  |
| <code>...</code><br><code>àrea verbatim</code><br><code>...</code>  | <code>àrea verbatim</code><br><code>**bloc**</code>   |              |              |         |    |    |         |    |    |         |         |  |  |
| <code>...</code><br><code>**bloc**</code><br><code>...</code>   | <code>**bloc**</code>   |              |              |         |    |    |         |    |    |         |         |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td>   tit 1   tit 2  </td> <td><b>tit 1</b></td> <td><b>tit 2</b></td> </tr> <tr> <td>  c1   c2  </td> <td>c1</td> <td>c2</td> </tr> <tr> <td>  c3   c4  </td> <td>c3</td> <td>c4</td> </tr> <tr> <td>  c5 + c6  </td> <td colspan="2">c5 + c6</td> </tr> </table> | tit 1   tit 2   | <b>tit 1</b> | <b>tit 2</b> | c1   c2 | c1 | c2 | c3   c4 | c3 | c4 | c5 + c6 | c5 + c6 |  |  |
| tit 1   tit 2   | <b>tit 1</b>  | <b>tit 2</b> |              |         |    |    |         |    |    |         |         |  |  |
| c1   c2   | c1  | c2           |              |         |    |    |         |    |    |         |         |  |  |
| c3   c4   | c3  | c4           |              |         |    |    |         |    |    |         |         |  |  |
| c5 + c6   | c5 + c6   |              |              |         |    |    |         |    |    |         |         |  |  |

## OPCIONES

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <code>--targets</code>           | Llista tipus d'arx. de sortida disponibles   |
| <code>-t, --target=TIPUS</code>  | adoc, art, creole, dbk, doku, gwiki, html, lout, man, mgp, moin, pm6, pmw, sgml, tex, txt, wiki, xhtml |
| <code>-i, --infile=ARXIU</code>  | Arx. font ("-" per STDIN)  |
| <code>-o, --outfile=ARXIU</code> | Arx. sortida ("-" per STDOUT)  |
| <code>--encoding=COD</code>      | COD: utf-8, iso-8859-1, etc  |
| <code>--toc</code>               | Afegeix Taula Continguts (TOC)   |
| <code>--toc-level=N</code>       | Fixa a N el nivell màxim de TOC  |
| <code>--toc-only</code>          | Mostra TOC; rès més  |
| <code>-n, --enum-title</code>    | Numera tots els títols   |
| <code>--style=ARXIU</code>       | Arx.HTML CSS o mòdul LaTeX   |
| <code>--css-sugar</code>         | Insert DIV tags for CSS  |
| <code>--css-inside</code>        | Insereix CSS a l'arx de sortida  |
| <code>-H, --no-headers</code>    | Ni encapçalaments, ni títols ni peus de pàgina.  |
| <code>-C, --config-file=F</code> | Llegeix ajusts des d'un arxiu extern F   |
| <code>--dump-config</code>       | Mostra ajusts de l'arxiu font  |
| <code>-V, --version</code>       | Mostra la versió del programa  |
| <code>--no-OPCIO</code>          | Desactiva aquesta opció  |

## MACROS

|                        |  |
|------------------------|--|
| <code>%%Date</code>    | Conversió data / modificació de l'hora   |
| <code>%%Mtime</code>   | Per defecte: %Y%m%d<br>%Y (any) %m (mes) %d (dia)<br>%H (hora) %M (min) %S (seg) %c (tot)<br>%A %a (dia.setman.) %B %b (nom mes)<br>%%date(%Y-%m-%d %H:%M) |
| <code>%%Infile</code>  | Path dels arx. font/sortida  |
| <code>%%Outfile</code> | Per defecte: %f<br>%f (arx) %e (ext) %d (dir) %p (path)<br>%F (arx w/o ext) %D (dir superior)<br>%%outfile(%D :: %F :: %e)                                 |
| <code>%%TOC</code>     | Ubicació TOC definida per l'usuari<br>%%toc  |

## AJUSTS

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <code>%!Target</code>      | Com amb <code>--target</code><br>%!target: html                      |
| <code>%!Encoding</code>    | Com amb <code>--encoding</code><br>%!encoding: iso-8859-1            |
| <code>%!Style</code>       | Com amb <code>--style</code><br>%!style: abc.css                     |
| <code>%!Options</code>     | Opcions predefinides per línia d'ordres<br>%!options: -n --toc       |
| <code>%!PreProc</code>     | cercar & reemplaçar a l'arx. font<br>%!preproc: JJS "John J Smith"   |
| <code>%!PostProc</code>    | cercar & reemplaçar a l'arx. de sortida<br>%!postproc(html): @@ <BR> |
| <code>%!IncludeConf</code> | Com amb <code>--config-file</code><br>%!includeconf: myconfig.t2t    |

## INCLUSIONS

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| <code>%!Include: F</code>     | Inclou l'arx. F com a arx. txt2tags  |
| <code>%!Include: ``F``</code> | Inclou l'arx. F com a bloc verbatim  |
| <code>%!Include: "F"</code>   | Inclou l'arx. F com a text etiquetat |
| <code>%!cvs: F</code>         | Inclou l'arx cvs F com a una taula   |

## ALTRES

|                |   |
|----------------|---|
| Encapçalament  | Les 3 primeres línies                     |
| Ajusts         | Comentaris després de l'Encapçalam.       |
| Body           | Des de la 1ra línia de text fins al final |
| RC config file | ~/txt2tagsrc (unix, mac), _t2trc (win)    |
| Anchor         | =títol=[anchor] ... [enllaç #anchor]      |

## EXEMPLE D'ARXIU FONT

```

El Senyor dels Anells
J. R. R. Tolkien
Darrera modificació: %%mtime(%c)

%!target: html
%!options(html): --css-sugar --style lotr.css

Caminaren, lluitaren, vanceren. **Visca!**
    
```