


Textauszeichnungen

<code>` `Programmcode` `</code>	Programmcode		
<code>**fett**</code>	fett		
<code>//italic//</code>	<i>kursiv</i>		
<code>__underline__</code>	<u>unterstrichen</u>		
<code>""_Rohtext_"</code>	<u>Rohtext</u>		
<code>= Titelzeile 1 =</code>	Titelzeile 1		
<code>== Titelzeile 2 ==</code>	Titelzeile 2		
<code>=== Titelzeile 3 ===</code>	Titelzeile 3		
<code>+++ numeriert +++</code>	1.1.1. numeriert		
<code>[txt2tags.jpg]</code>			
<code>[ABC www.abc.com]</code>	ABC (Hyperlink)		
<code>abc</code>	abc xyz		
<code>% Kommentar</code>	abc xyz		
<code>xyz</code>	xyz		
<code>abc</code>	abc		
<code><tab>Zitat</code>	Zitat		
<code>xyz</code>	xyz		
<code>- Punkt 1</code>	• Punkt 1		
<code>- Punkt 2</code>	• Punkt 2		
<code>- Unterpunkt</code>	• Unterpunkt		
<code>+ Punkt</code>	1. Punkt		
<code>+ Punkt</code>	2. Punkt		
<code>+ Punkt</code>	3. Punkt		
<code>: Begriff</code>	Begriff		
<code>Definition</code>	Definition		
<code>: Begriff</code>	Begriff		
<code>Definition</code>	Definition		
<code>...</code>			
<code>Originaltextbereich</code>	Originaltextbereich		
<code>**Originaltext**</code>	**Originaltext**		
<code>...</code>			
<code> Tit 1 Tit 2 </code>	<table border="1"><tr><td>Tit 1</td><td>tit 2</td></tr></table>	Tit 1	tit 2
Tit 1	tit 2		
<code> Sp1 Sp2 </code>	<table border="1"><tr><td>Sp1</td><td>Sp2</td></tr></table>	Sp1	Sp2
Sp1	Sp2		
<code> Sp3 Sp4 </code>	<table border="1"><tr><td>Sp3</td><td>Sp4</td></tr></table>	Sp3	Sp4
Sp3	Sp4		
<code> Sp5 + Sp6 </code>	<table border="1"><tr><td colspan="2">Sp5 + Sp6</td></tr></table>	Sp5 + Sp6	
Sp5 + Sp6			

OPTIONEN

<code>-t, --target=TYP</code>	html, xhtml, sgml, tex, lout, man, mgp, moin, pm6, txt
<code>-i, --infile=DATEI</code>	Eingabedatei ("-" for STDIN)
<code>-o, --outfile=DATEI</code>	Ausgabedatei ("-" for STDOUT)
<code>-H, --no-headers</code>	Ohne Kopf, Titel und Fußzeile
<code>--encoding=ENC</code>	Kodierung: utf-8, iso-8859-1, etc
<code>--style=FILE</code>	HTML CSS file
<code>--css-sugar</code>	Fügt DIV-Tags für CSS ein
<code>--css-inside</code>	CSS innerhalb der Ausgabedatei
<code>--toc</code>	mit Inhaltsverzeichnis (TOC)
<code>--toc-level=N</code>	maximale Nummerierungstiefe n
<code>--toc-only</code>	nur Inhaltsverzeichnis anzeigen
<code>-n, --enum-title</code>	Alle Titelemente nummerieren
<code>--mask-email</code>	E-Mail-Adressen verbergen
<code>-C, --config-file=DATEI</code>	externe Konfigurationsdatei nutzen
<code>--dump-config</code>	Konfigurationsdatei ausgeben
<code>-V, --version</code>	Programmversion anzeigen
<code>--no-OPTION</code>	Option abschalten

MAKROS

<code>%%Date</code>	Zeitpunkt der Konvertierung- bzw. der letzten Änderung
<code>%%Mtime</code>	Voreinstellung: %Y%m%d %Y (Jahr) %m (Monat) %d (Tag) %H (Std) %M (Min) %S (Sekc) %c (voll) %A %a (Wochentag) %B %b (Monatsname) %%date(%Y-%m-%d %H:%M)
<code>%%Infile</code>	Pfad der Eingabe/Ausgabedatei
<code>%%Outfile</code>	Voreinstellung: %f %f (Datei) %e (Erw) %d (Verz) %p (Pfad) %F (Datei ohne Erw) %D (Elternverz) %%outfile(%D :: %F :: %e)
<code>%%TOC</code>	Inhaltsverzeichnis individuell platzieren %%toc

EINSTELLUNGEN

<code>%!Target</code>	identisch mit: --target %!target: html
<code>%!Encoding</code>	identisch mit: --encoding %!encoding: iso-8859-1
<code>%!Style</code>	identisch mit: --style %!style: abc.css
<code>%!Options</code>	Voreinstellung Kommandozeilenoptionen %!options: -n --toc
<code>%!PreProc</code>	Eingabefilter: Suchbegriff & Ersetzung %!preproc: HM "Hans Müller"
<code>%!PostProc</code>	Ausgabefilter: Suchbegriff & Ersetzung %!postproc(html): @@
<code>%!IncludeConf</code>	identisch mit: --config-file %!includeconf: mykonfig.t2t

INCLUDE

<code>%!Include: F</code>	Füge Datei 'F' als txt2tags-Datei ein
<code>%!Include: `F`</code>	Füge Datei 'F' als Originaldatei ein
<code>%!Include: "F"</code>	Füge Datei 'F' als Rohdatei ein

ANDERES

Kopfbereich	Die ersten drei Zeilen
Konfiguration	Konfigurationszeilen nach Kopfbereich
Dokument	Von der ersten Textzeile bis zum Ende
Benutzer	~/txt2tagsrc (Unix, Mac), _t2trc (Win)
Konfig.-Datei	
Textanker	=title=[anker] ... [link #anker]

BEISPIEL FÜR EINGABEDATEI

Der Herr der Ringe J. R. R. Tolkien Letzte Änderung: %%mtime(%c)
! %!target: html %!options(html): --css-sugar --style lotr.css
Sie marschierten, kämpften und gewannen. **Hurra!**