

``代码``	代码
加重	加重
//斜体//	斜体
__下划线__	下划线
” ” __引用__ ” ”	__引用__
= 标题 1 =	标题 1
== 标题 2 ==	标题 2
=== 标题 3 ===	标题 3
+++ 带序号 +++	1.1.1. 带序号
[txt2tags.jpg]	
[网站 www.abc.com]	网站 (超链接)
是也乎 % 注释 正常文字	是也乎 正常文字
是也乎 <tab>引文 正文	是也乎 引文 正文
- 条目 - 条目 - 子条目	• 条目 • 条目 • 子条目
+ 条目 + 条目 + 条目	1. 条目 2. 条目 3. 条目
: 术语 解释 : 术语 定义	术语 解释 术语 定义
... 原文 ... **引用块**	原文 ... **引用块**

表头 1 表头 2	表头 1	表头 2
c1 c2	c1	c2
c3 c4	c3	c4
c5 + c6	c5 + c6	

选项		
-t, --target=TYPE	html, xhtml, sgml, tex, lout, man, mgp, moin, pm6, txt	
-i, --infile=FILE	输入文件 (“-” for STDIN)	
-o, --outfile=FILE	输出文件 (“-” for STDOUT)	
-H, --no-headers	不用解析文件头(页头/脚)	
--encoding=ENC	编码: utf-8, iso-8859-1, etc	
--style=FILE	HTML CSS 文件	
--css-sugar	为 CSS 插入 DIV 标签	
--css-inside	在输出文件中包含 CSS 内容	
--toc	输出内容索引 (TOC)	
--toc-level=N	设置索引的最大层次	
--toc-only	显示 TOC	
-n, --enum-title	列举所有标题	
--mask-email	对网络爬虫隐藏 email	
-C, --config-file=FILE	从外部文件读取设置	
--dump-config	显示设置文件内容	
-V, --version	显示程序版本	
--no-OPTION	关闭当前选项	

宏	
%%Date	转换日期/时间输出格式
%%Mtime	默认: %Y%m%d %Y (年) %m (月) %d (日) %H (时) %M (分) %S (秒) %c (全格式) %A %a (周几) %B %b (月份) %%date(%Y-%m-%d %H:%M)
%%Infile	输入/输出文件的路径
%%Outfile	默认: %f %f (文件) %e (后缀) %d (目录) %p (路径) %F (文件名) %D (父目录) %%outfile(%D :: %F :: %e)
%%TOC	指定输出内容索引列表位置 %%toc

设置	
%!Target	同 --target %!target: html
%!Encoding	同 --encoding %!encoding: iso-8859-1
%!Style	同 --style %!style: abc.css
%!Options	默认命令行设置 %!options: -n --toc
%!PreProc	输入搜索和替换预设过滤 %!preproc: JJS “John J Smith”
%!PostProc	输出搜索和替换预设过滤 %!postproc(html): @@
%!IncludeConf	同 --config-file %!includeconf: myconfig.t2t

包含	
%!Include: F	包含文件 F 内容为 t2t
%!Include: ``F``	包含文件 F 内容为原文引用
%!Include: ""F""	包含文件 F 内容为引用文本
其它	
文头 设置 正文	t2t 文件头 3 行 文头后的命令 所有内容文字
RC config file	~/txt2tagsrc (unix, mac), _t2trc (win)
作者	=title=[anchor] ... [link #anchor]

简单应用
Lord Of The Rings J. R. R. Tolkien 更新: %%mtime(%c)
%!target: html %!options(html): --css-sugar --style lotr.css
他们行游, 他们战斗, 他们胜利.**哟吼!**