


ZNAČKY

<code>`kód`</code>	kód												
<code>**tučně**</code>	tučně												
<code>//kurzíva//</code>	<i>kurzíva</i>												
<code>__podtržení__</code>	<u>podtržení</u>												
<code>--strike--</code>	strike												
<code>'tagged'</code>	tagged												
<code>= nadpis 1 =</code>	nadpis 1												
<code>== nadpis 2 ==</code>	nadpis 2												
<code>=== nadpis 3 ===</code>	nadpis 3												
<code>+++ Číslovaný +++</code>	1.1.1. Číslovaný												
<code>[txt2tags.jpg]</code>													
<code>[ABC www.abc.com]</code>	ABC (odkaz)												
<code>abc</code> <code>% komentář</code> <code>xyz</code>	abc xyz												
<code>abc</code> <code><tab>citace</code> <code>xyz</code>	abc citace xyz												
<code>- položka</code> <code>- položka</code> <code>- podpoložka</code>	<ul style="list-style-type: none"> • položka • položka • podpoložka 												
<code>+ položka</code> <code>+ položka</code> <code>+ položka</code>	<ol style="list-style-type: none"> 1. položka 2. položka 3. položka 												
<code>: pojem</code> <code>definice</code> <code>: pojem</code> <code>definice</code>	pojem definice pojem definice												
<code>...</code>													
<code>nezpracovaný</code> <code>**blok**</code> <code>...</code>	nezpracovaný **blok** <code>...</code>												
<table border="1"> <tr> <td> tit 1 tit 2 </td> <td>tit 1</td> <td>tit 2</td> </tr> <tr> <td> c1 c2 </td> <td>c1</td> <td>c2</td> </tr> <tr> <td> c3 c4 </td> <td>c3</td> <td>c4</td> </tr> <tr> <td> c5 + c6 </td> <td colspan="2">c5 + c6</td> </tr> </table>	tit 1 tit 2	tit 1	tit 2	c1 c2	c1	c2	c3 c4	c3	c4	c5 + c6	c5 + c6		
tit 1 tit 2	tit 1	tit 2											
c1 c2	c1	c2											
c3 c4	c3	c4											
c5 + c6	c5 + c6												

OPTIONS

<code>--targets</code>	Zobrazí dostupné cílové formáty
<code>-t, --target=TYPE</code>	adoc, art, creole, dbk, doku, gwiki, html, lout, man, mgp, moin, pm6, pmw, sgml, tex, txt, wiki, xhtml
<code>-i, --infile=FILE</code>	Vstupní soubor ("-" pro STDIN)
<code>-o, --outfile=FILE</code>	Výstupní soubor ("-" pro STDOUT)
<code>--encoding=ENC</code>	Kódování: utf-8, iso-8859-1, atd.
<code>--toc</code>	Vložit obsah
<code>--toc-level=N</code>	Maximální úroveň obsahu
<code>--toc-only</code>	Zobrazit obsah
<code>-n, --enum-title</code>	Očíslovat všechny nadpisy
<code>--style=FILE</code>	Soubor s CSS
<code>--css-sugar</code>	Vložit značky DIV pro CSS
<code>--css-inside</code>	Vložit CSS do výstupního souboru
<code>-H, --no-headers</code>	Bez hlavičky, titulku a patičky
<code>-C, --config-file=FILE</code>	Načíst nastavení z externího souboru
<code>--dump-config</code>	Zobrazit nastavení vstupního souboru
<code>-V, --version</code>	Zobrazit verzi programu
<code>--no-OPTION</code>	Vypnout tuto volbu

MAKRA

<code>%%Date</code>	Datum převodu / čas změny
<code>%%Mtime</code>	Default: %Y%m%d %Y (rok) %m (měsíc) %d (den) %H (hodina) %M (minuta) %S (sekunda) %c (plné) %A %a (den v týdnu) %B %b (jméno měsíce) %%date(%Y-%m-%d %H:%M)
<code>%%Infile</code>	Cesta ke vstupnímu/výstupnímu souboru
<code>%%Outfile</code>	Default: %f %f (soubor) %e (příp.) %d (adr.) %p (cesta) %F (soubor w/o příp.) %D (rodičovský adr.) %%outfile(%D :: %F :: %e)
<code>%%TOC</code>	Uživatелеm definovaný obsah %%toc

NASTAVENÍ

<code>%!Target</code>	Stejně jako <code>--target</code> %!target: html
<code>%!Encoding</code>	Stejně jako <code>--encoding</code> %!encoding: iso-8859-1
<code>%!Style</code>	Stejně jako <code>--style</code> %!style: abc.css
<code>%!Options</code>	Předvolená nastavení na příkazové řádce %!options: -n --toc
<code>%!PreProc</code>	Vstupní filtr pro nahrazení %!preproc: JJS "John J Smith"
<code>%!PostProc</code>	Výstupní filtr pro nahrazení %!postproc(html): @@
<code>%!IncludeConf</code>	Stejně jako <code>--config-file</code> %!includeconf: myconfig.t2t

VKLÁDÁNÍ

<code>%!Include: F</code>	Vložit soubor F jako soubor txt2tags
<code>%!Include: ``F``</code>	Vložit soubor F jako nezpracovaný blok
<code>%!Include: "F"</code>	Vložit soubor F jako označovaný text

OSTATNÍ

Hlavička	První 3 řádky
Nastavení	Komentáře za hlavičkou
Tělo	Od prvního řádku textu do konce
RC konfigurační soubor	<code>~/txt2tagsrc</code> (unix, mac), <code>_t2trc</code> (win)
Kotva	<code>=titulek=[kotva] ... [odkaz #kotva]</code>

VZOROVÝ VSTUPNÍ SOUBOR

```
Pán prstenů
J. R. R. Tolkien
Poslední aktualizace: %%mtime(%c)

%!target: html
%!options(html): --css-sugar --style lotr.css

Šli, bojovali, vyhráli. **Hurá!**
```