


Gyorsáttekintő a txt2tags 2.6-os verziójához – http://txt2tags.sf.net (Fordította Iván Tamás)

JELÖLÉS

``kódrészlet``	kódrészlet								
kövér	kövér								
//dőlt//	<i>dőlt</i>								
__aláhúzott__	<u>aláhúzott</u>								
--áthúzott--	áthúzott								
'címkézett'	címkézett								
= cím 1 =	cím 1								
== cím 2 ==	cím 2								
=== cím 3 ===	cím 3								
+++ számozott +++	1.1.1. számozott								
[txt2tags.jpg]									
[ABC www.abc.com]	ABC (hiperlink)								
abc % megjegyzés xyz	abc xyz								
abc <tab>idézet xyz	abc idézet xyz								
- lista elem - lista elem - al-lista elem	• lista elem • lista elem • al-lista elem								
+ lista elem + lista elem + lista elem	1. lista elem 2. lista elem 3. lista elem								
: kifejezés magyarázat : kifejezés magyarázat	kifejezés magyarázat kifejezés magyarázat								
... betű szerinti **blokk** ...	betű szerinti **blokk**								
fej 1 fej 2 c1 c2 c3 c4 c5 + c6	<table border="1"> <tr> <th>fej 1</th> <th>fej 2</th> </tr> <tr> <td>c1</td> <td>c2</td> </tr> <tr> <td>c3</td> <td>c4</td> </tr> <tr> <td colspan="2">c5 + c6</td> </tr> </table>	fej 1	fej 2	c1	c2	c3	c4	c5 + c6	
fej 1	fej 2								
c1	c2								
c3	c4								
c5 + c6									

OPCIÓK

--targets	Listázza az összes kimenő formátumot
-t, --target=TÍPUS	adoc, art, creole, dbk, doku, gwiki, html, lout, man, mgp, moin, pm6, pmw, sgml, tex, txt, wiki, xhtml
-i, --infile=FÁJL	Bemenő fájl ("-" ha STDIN)
-o, --outfile=FILE	Kimenő fájl ("-" ha STDOUT)
--encoding=ENC	Kódolás: utf-8, iso-8859-1, stb.
--toc	Legyen tartalomjegyzék
--toc-level=N	Tartalomjegyzék mélysége
--toc-only	Csak tartalomjegyzék
-n, --enum-title	Számoz minden fejezetcímet
--style=FILE	HTML CSS fájl vagy LaTeX modul
--css-sugar	DIV szekciókat generál a CSS számára
--css-inside	A CSS-t beilleszti a kimenő fájlba
-H, --no-headers	Nem generál fejet, címet és lábat
-C, --config-file=FÁJL	Konfiguráció ebben a fájlban
--dump-config	Konfiguráció listázása
-V, --version	A program verziója
--no-OPCIÓ	Az adott opció kikapcsolása

MAKRÓK

%%Date	A konverzió, ill. utolsó módosítás ideje.
%%Mtime	Alapértelmezés: %Y%m%d %Y (év) %m (hónap) %d (nap) %H (óra) %M (perc) %S (másodperc) %c (teljes) %A %a (hét napja) %B %b (hónap név) %%date(%Y-%m-%d %H:%M)
%%Infile	A bemenő/kimenő fájl elérési útvonala
%%Outfile	Alapértelmezés: %f %f (fájl) %e (kit.) %d (mappa) %p (útv.) %F (fájl kit. nélkül) %D (szülő mappa) %%outfile(%D :: %F :: %e)
%%TOC	A tartalomjegyzék helyének megadása %toc

BEÁLLÍTÁSOK

!Target	Ugyanaz, mint a --target %!target: html
!Encoding	Ugyanaz, mint a --encoding %!encoding: iso-8859-1
!Style	Ugyanaz, mint a --style %!style: abc.css
!Options	Alapértelmezés parancssori opcióknak %!options: -n --toc
!PreProc	Feldolgozás előtti minta-cserélő szűrő %!preproc: JJS "John J Smith"
!PostProc	Feldolgozás utáni minta-cserélő szűrő %!postproc(html): @@
!IncludeConf	Ugyanaz, mint a --config-file %!includeconf: myconfig.t2t

BEILLESZTÉS

!Include: F	Beilleszti az F txt2tags fájlt (pl. egy könyv fejezetét)
!Include: ``F``	Betűről betűre illeszti be az F fájlt (nem tördeli és nem értelmezi)
!Include: "F"	Címkézett fájlként illeszti be az F fájlt (tördeli, de nem értelmezi)
!csv: F	Beilleszti az F CSV fájlt táblaként

EGYÉB

Fej	Első 3 sor
Konfiguráció	Fej utáni megjegyzések
Test	Az első szövegsortól a fájl végéig
RC config file	~/.txt2tagsrc (unix, mac), _t2trc (win)
Könyvjelző	=cím=[idegorj] ... [lásd #idegorj]

PÉLDA FÁJL

<pre>A Gyűrűk Ura J. R. R. Tolkien Utolsó változtatás: %%mtime(%c) %!target: html %!options(html): --css-sugar --style agyu.css Botorkáltak, küzdöttek, győztek. **Hurrá!***</pre>
--