

## MARCAS

<code>``código``</code>	código												
<code>**negrito**</code>	negrito												
<code>//itálico//</code>	itálico												
<code>__sublinhado__</code>	sublinhado												
<code>""_raw_""</code>	_raw_												
<code>= título 1 =</code>	<b>título 1</b>												
<code>== título 2 ==</code>	<b>título 2</b>												
<code>=== título 3 ===</code>	<b>título 3</b>												
<code>+++ numerado +++</code>	<b>1.1.1. numerado</b>												
<code>[txt2tags.jpg]</code>													
<code>[ABC www.abc.com]</code>	<a href="#">ABC</a> (hyperlink)												
<code>abc</code> <code>% comentário</code> <code>xyz</code>	abc xyz												
<code>abc</code> <code>&lt;tab&gt;citação</code> <code>xyz</code>	abc citação xyz												
<code>- item</code> <code>- item</code> <code>- sub item</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• item</li> <li>• item</li> <li>• sub item</li> </ul>												
<code>+ item</code> <code>+ item</code> <code>+ item</code>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. item</li> <li>2. item</li> <li>3. item</li> </ol>												
<code>: termo</code> <code>definição</code> <code>: termo</code> <code>definição</code>	termo definição termo definição												
<code>---</code> <code>área</code> <code>---</code> <code>**verbatim**</code> <code>---</code>	área **verbatim**												
<table border="1"> <tr> <td>   tit 1   tit 2  </td> <td><b>tit 1</b></td> <td><b>tit 2</b></td> </tr> <tr> <td>  c1   c2  </td> <td>c1</td> <td>c2</td> </tr> <tr> <td>  c3   c4  </td> <td>c3</td> <td>c4</td> </tr> <tr> <td>  c5 + c6  </td> <td colspan="2">c5 + c6</td> </tr> </table>	tit 1   tit 2	<b>tit 1</b>	<b>tit 2</b>	c1   c2	c1	c2	c3   c4	c3	c4	c5 + c6	c5 + c6		
tit 1   tit 2	<b>tit 1</b>	<b>tit 2</b>											
c1   c2	c1	c2											
c3   c4	c3	c4											
c5 + c6	c5 + c6												

## OPÇÕES

<code>-t, --target=TYPE</code>	html, xhtml, sgml, tex, lout, man, mgp, moin, pm6, txt
<code>-i, --infile=FILE</code>	Arquivo de entrada ("- para STDIN)
<code>-o, --outfile=FILE</code>	Arquivo de saída ("- para STDOUT)
<code>-H, --no-headers</code>	Sem cabeçalhos, títulos nem rodapés
<code>--encoding=ENC</code>	Codificação: utf-8, iso-8859-1, etc
<code>--style=FILE</code>	Arquivo CSS HTML
<code>--css-sugar</code>	Insere tags DIV para CSS
<code>--css-inside</code>	Insere CSS no arquivo de saída
<code>--toc</code>	Adiciona Tabela de Conteúdo (TOC)
<code>--toc-level=N</code>	Define o nível máximo de TOC
<code>--toc-only</code>	Mostra somente TOC
<code>-n, --enum-title</code>	Enumera todos os títulos
<code>--mask-email</code>	Esconde emails dos robôs spam
<code>-C, --config-file=FILE</code>	Lê a configuração de um arquivo externo
<code>--dump-config</code>	Mostra o arquivo config de entrada
<code>-V, --version</code>	Mostra a versão do programa
<code>--no-OPTION</code>	Muda para OFF (desativado) essa opção

## MACROS

<code>%%Date</code>	Data de Conversão/ Modificação
<code>%%Mtime</code>	Padrão: %Y%m%d %Y (ano) %m (mês) %d (dia) %H (hora) %M (min) %S (seg) %c (tudo) %A %a (dia da semana) %B %b (mês, nome) %%date (%Y-%m-%d %H:%M)
<code>%%Infile</code>	O caminho do arquivo, input/output
<code>%%Outfile</code>	Padrão: %f %f (arquivo) %e (ext) %d (dir) %p (caminho) %F (ext de arquivo, w/o) %D (dir superior) %%outfile(%D :: %F :: %e)
<code>%%TOC</code>	Localização de TOC definida por usuário
	<code>%%toc</code>

## DEFINIÇÕES

<code>%!Target</code>	Igual à <code>--target</code> <code>%!target: html</code>
<code>%!Encoding</code>	Igual à <code>--encoding</code> <code>%!encoding: iso-8859-1</code>
<code>%!Style</code>	Igual à <code>--style</code> <code>%!style: abc.css</code>
<code>%!Options</code>	Opções predefinidas de linha de comando <code>%!options: -n --toc</code>
<code>%!PreProc</code>	Entrada: busca e filtro de substituição <code>%!preproc: JJS "John J Smith"</code>
<code>%!PostProc</code>	Saída: busca e filtro de substituição <code>%!postproc(html): @@ &lt;BR&gt;</code>
<code>%!IncludeConf</code>	Igual à <code>--config-file</code> <code>%!includeconf: myconfig.t2t</code>

## INCLUSÃO

<code>%!Include: F</code>	Incluir arquivo F como arquivo txt2tags
<code>%!Include: `F`</code>	Incluir arquivo F como área verbatim
<code>%!Include: "F"</code>	Incluir arquivo F como área raw

## OUTRO

Cabeçalhos	As 3 (três) primeiras linhas
Config	Comentários depois de cabeçalhos
Corpo (body)	Desde a primeira linha de texto até o final
RC config file	<code>~/.txt2tagsrc (unix, mac), _t2trc (win)</code>
Anchor	<code>=title=[anchor] ... [link #anchor]</code>

## EXEMPLO: Arquivo de entrada

```

Senhor dos Anéis
J. R. R. Tolkien
Ultima Atualização: %%mtime(%%c)

%!target: html
%!options(html): --css-sugar --style lotr.css

Eles andaram, eles lutaram, eles venceram. **Hooray!**
  
```