


MARCAS

| | |
|--|--|
| <code>` `código`</code> | código |
| <code>**negrita*</code> | negrita |
| <code>//cursiva/</code> | <i>cursiva</i> |
| <code>__subrayado__</code> | <u>subrayado</u> |
| <code>--tachado-</code> | tachado |
| <code>' 'etiquetado/b>' '</code> | etiquetado |
| <code>= título 1 =</code> | título 1 |
| <code>== título 2 ==</code> | título 2 |
| <code>=== título 3 ===</code> | título 3 |
| <code>+++ numerado +++</code> | 1.1.1. numerado |
| <code>[txt2tags.jpg]</code> |  |
| <code>[ABC www.abc.com]</code> | ABC (hiper enlace) |
| <code>abc</code> <code>% comentario</code> <code>xyz</code> | <code>abc xyz</code> |
| <code>abc</code> <code><tab>cita xyz</code> | <code>abc</code> <code>cita</code> <code>xyz</code> |
| <code>- elemento</code> <code>- elemento</code> <code>- sub item</code> | <ul style="list-style-type: none"> • elemento • elemento • sub elemento |
| <code>+ elemento</code> <code>+ elemento</code> <code>+ elemento</code> | <ol style="list-style-type: none"> 1. elemento 2. elemento 3. elemento |
| <code>: término</code> <code>definición</code> <code>: término</code> <code>definición</code> | término definición término definición |
| <code>...</code> <code>verbatim</code> <code>... **bloque**</code> <code>...</code> | verbatim ... **bloque** ... |

| | | |
|---------------|--------------|--------------|
| tit 1 tit 2 | tit 1 | tit 2 |
| c1 c2 | c1 | c2 |
| c3 c4 | c3 | c4 |
| c5 + c6 | c5 + c6 | |

OPCIONES

| | |
|--|--|
| <code>--targets</code> | Muestra los tipos de archivo de salida disponibles |
| <code>-t, --target=TIPO</code> | adoc, art, creole, dbk, doku, gwiki, html, lout, man, mdp, moin, pm6, pmw, sgml, tex, txt, wiki, xhtml |
| <code>-i, --infile=ARCH</code> | Arch. fuente ("-" para STDIN) |
| <code>-o, --outfile=ARCH</code> | Arch. salida ("-" para STDOUT) |
| <code>--encoding=COD. COD: utf-8, iso-8859-1, etc</code> | |
| <code>--toc</code> | Añade Tabla Contenidos (TOC) |
| <code>--toc-level=N</code> | Fija a N el nivel max. de la TOC |
| <code>--toc-only</code> | Muestra la TOC; nada más |
| <code>-n, --enum-title</code> | Enumera todos los títulos |
| <code>--style=ARCH</code> | Arch. HTML CSS o módulo LaTeX |
| <code>--css-sugar</code> | Inserta marcas DIV para CSS |
| <code>--css-inside</code> | Inserta CSS en arch. de salida |
| <code>-H, --no-headers</code> | Ni encabezados, ni piés de página |
| <code>-C, --config-file=F</code> | Lee ajustes en arch. externo F |
| <code>--dump-config</code> | Muestra los ajustes del archivo fuente |
| <code>-V, --version</code> | Muestra la versión del programa |
| <code>--no-OPCION</code> | Desactiva la opción |

MACROS

| | |
|------------------------|---|
| <code>%%Date</code> | Conversión fecha / modificación hora |
| <code>%%Mtime</code> | Por defecto: %Y%m%d %Y (año) %m (mes) %d (dia) %H (hora) %M (min) %S (seg) %c (todo) %A %a (dia sem.) %B %b (nombre mes) %%date(%Y-%m-%d %H:%M) |
| <code>%%Infile</code> | Ruta de los archivos fuente/salida |
| <code>%%Outfile</code> | Por defecto: %f %f (arch) %e (ext) %d (dir) %p (ruta) %F (arch w/o ext) %D (dir padre) %%outfile(%D :: %F :: %e) |
| <code>%%TOC</code> | Permite al usuario fijar ubicación de la TOC %%toc |

AJUSTES

| | |
|----------------------------|--|
| <code>%!Target</code> | Como con <code>--target</code> %!target: html |
| <code>%!Encoding</code> | Como con <code>--encoding</code> %!encoding: iso-8859-1 |
| <code>%!Style</code> | Como con <code>--style</code> %!style: abc.css |
| <code>%!Options</code> | Opciones predefinidas de línea de comandos %!options: -n --toc |
| <code>%!PreProc</code> | Buscar & reemplazar en archivo fuente %!preproc: JJS "John J Smith" |
| <code>%!PostProc</code> | Buscar & reemplazar en arch. de salida %!postproc(html): @@ |
| <code>%!IncludeConf</code> | Como con <code>--config-file</code> %!includeconf: myconfig.t2t |

INSERCIONES

| | |
|-----------------------------|---|
| <code>%!Include: F</code> | Inserta archivo F como arch txt2tags |
| <code>%!Include: `F`</code> | Inserta archivo F como bloque verbatim |
| <code>%!Include: "F"</code> | Inserta archivo F como texto etiquetado |
| <code>%!csv: F</code> | Inserta el archivo CSV F como una tabla |

OTROS

| | |
|-----------------|--|
| Encabezado | Las 3 primeras líneas |
| Ajustes | Comentarios después de Encabezado |
| Cuerpo | De la 1ª línea de texto hasta el final |
| Arch. Config RC | ~/txt2tagsrc (unix, mac), _t2trc (win) |
| Anchor | =título=[anchor] ... [enlace #anchor] |

MODELO DE ARCHIVO FUENTE

| |
|--|
| El Señor de los Anillos J. R. R. Tolkien Última modificación: %%mtime(%) |
| %!target: html %!options(html): --css-sugar --style lotr.css |
| Caminaron, pelearon, vencieron. **¡Hurra!** |